

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ТРУБОК С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ

Данные организации (лица) заполнившей опросный лист

Организация			
ФИО			
Телефон		Факс	
Адрес			

Данные о заказчике

Организация			
ФИО			
Телефон		Факс	
Адрес			
Объект			

Номер опросного листа	
-----------------------	--

данные для проектирования

Требуемая температура, °C			Наружный диаметр трубки (нужное подчеркнуть)	1/4" 3/8" 1/2" 4 мм 6 мм 8 мм, 10 мм 12 мм 20 мм 38 мм	Толщина стенки (нужное подчеркнуть)	0.030" 0.032" (только медь) 0.035" 0.040" (только пластик) 0.047" (только пластик) 0.049" 0.062" (только пластик) 0.065" 0.083" (только нерж. ст.) 1 мм 1.5 мм	
Технологическая температура, °C	Норм.						
	Макс.						
Мин. температура окружающей среды, °C							
Температура пропарки (при её наличии), °C							
Температурный класс взрывоопасной смеси							
Напряжение цепей обогрева, В	230						
Количество трубок в пакете							
Обозначение	Длина, м	Материал трубки (нужное подчеркнуть)					A = Нерж. сталь 316, сварная B = Медь #068 C = Тефлон PFA D = Сплав Monel E = Титан F = Нерж. сталь 316, бесшовная G = Нерж. сталь 304, сварная H = Нерж. сталь 304, бесшовная J = Сплав C276 K = Сплав 825 M = Тефлон FEP P = Полиэтилен T = Тефлон TFE

Примечания: