

Данные организации (лица), заполнившей опросный лист

Организация			
ФИО			
Телефон		e-mail	

Данные о заказчике

Организация			
ФИО			
Телефон		e-mail	
Объект			

Данные для проектирования

Требуемая температура поддержания, °C		Наружный диаметр трубки	Толщина стенки
Технологическая температура, °C	Норм. Макс.	1/8" ☐	0,035" ☐
Допустимая температура продукта, °C		1/4" ☐	0,040" (только пластик) ☐
		3/8" ☐	0,049" ☐
Мин. температура окружающей среды, °C		1/2" ☐	0,062" (только пластик) ☐
		3/4" ☐	0,065" ☐
Температура пропарки, °C (при наличии)		6 мм ☐	0,083" (только нерж. ст.) ☐
Температурный класс взрывоопасной смеси		8 мм ☐	1 мм ☐
		10 мм ☐	1,25 мм ☐
Напряжение цепей обогрева, В	230	12 мм ☐	1,5 мм ☐
Количество трубок в пакете		14 мм ☐	2 мм ☐
Обозначение	Длина, м	Материал трубки	
		A = Нерж. сталь 316, сварная ☐	
		B = Медь #068 ☐	
		C = Тефлон PFA ☐	
		D = Сплав Monel ☐	
		E = Титан ☐	
		F = Нерж. сталь 316, бесшовная ☐	
		G = Нерж. сталь 304, сварная ☐	
		H = Нерж. сталь 304, бесшовная ☐	
		J = Сплав C276 ☐	
		K = Сплав 825 ☐	
		M = Тефлон FEP ☐	
		P = Полиэтилен ☐	
		T = Тефлон TFE ☐	