

Комплект для линейного или Т-образного сращивания кабелей параллельного сопротивления

■ Назначение

НС-3 представляет собой набор взрывозащищенных комплектующих, предназначенных для линейного или Т-образного сращивания нагревательных кабелей последовательного сопротивления внутри соединительных коробок.



■ Область применения

Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ex-маркировке и ГОСТ IEC 60079-14-2013.



■ Сертификация



ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

■ Технические характеристики

	НС-3
Допустимая температура окружающей среды, °С	-60...+55
Эксплуатационная температура, °С	-60...+230

■ Совместимость

Совместимость с нагревательными кабелями «Термо Нова»:

Нагревательные кабели	Контур-ПР, Контур-ПРВ
Соединительные коробки	Терминал ExИК

■ Комплектация

- 2 силиконовые заделки
- 1 металлический большой наконечник для оплетки кабеля
- 2 изолятора с обжимными наконечниками
- 2 силиконовых колпачка для изоляторов
- 1 уплотнение УКС-0102
- 3 трубы для оплетки заземления
- 1 тюбик высокотемпературного клея-герметика
- 1 этикетка

■ Артикул

22.03.04.02