

## Комплект для линейного или Т-образного сращивания кабелей параллельного сопротивления

### ■ Назначение

HC-1 и HC-2 представляют собой наборы взрывозащищенных комплектующих, предназначенных для линейного или Т-образного сращивания нагревательных кабелей параллельного сопротивления внутри соединительных коробок.



### ■ Область применения

Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ex-маркировке и ГОСТ IEC 60079-14-2013.



### ■ Сертификация



ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

### ■ Технические характеристики

	HC-1	HC-2
Допустимая температура окружающей среды, °C		-60...+55
Эксплуатационная температура, °C		-60...+230
Соединительная гильза в комплекте	ВПС-3S	ВПС-4S

### ■ Совместимость

Совместимость с нагревательными кабелями «Термо Нова»:

HC-1	Контур-СН(КВ), Контур-СН
HC-2	Контур-СВ, Контур-СВ(У)

Комплекты HC-1, 2 применяются вместе с соединительными коробками:

«Термо Нова»	Терминал ExC/K, Терминал ExИК
--------------	-------------------------------

### ■ Комплектация

- 2 силиконовые заделки
- 1 металлический большой наконечник для оплетки кабеля
- 2 изолятора с обжимными наконечниками
- 2 силиконовых колпачка для изоляторов
- 3 трубы для оплетки заземления
- 1 тюбик высокотемпературного клея-герметика
- 1 этикетка

### ■ Артикулы

HC-1 22.03.01.01	HC-2 22.03.01.02
---------------------	---------------------