

# ВПС-3LK, ВПС-4LK

## Заделка для подключения питания кабелей параллельного сопротивления

### ■ Назначение

ВПС-3LK, ВПС-4LK представляют собой силиконовую гильзу ВПС-3L, ВПС-4L, предназначенную для силиконового подключения нагревательных кабелей параллельного сопротивления, в комплекте с силиконовым клеем RTV.



### ■ Область применения

Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ex-маркировке и ГОСТ IEC 60079-14-2013.

### ■ Сертификация



ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

### ■ Технические характеристики

	ВПС-3L	ВПС-4L
Допустимая температура окружающей среды, °C	–60...+55	
Эксплуатационная температура, °C	–60...+230	
Длина, мм	127	
Масса, г	7	6,4

### ■ Совместимость

Совместимость с нагревательными кабелями «Термо Нова»:

ВПС-3L	Контур-СН(КВ), Контур-СН
ВПС-4L	Контур-СВ, Контур-СВ(У)

Заделки ВПС-3LK, 4LK применяются вместе с соединительными коробками:

«Термо Нова»	Терминал-ExП-С-ТК (или НК), Терминал-ExИП-ТК (или НК), Терминал ExTM-К...-С-ТК (или НК)
--------------	---

### ■ Комплектация<sup>1</sup>

- Силиконовая гильза ВПС-3L/ ВПС-4L
- Тюбик клея-герметика RTV

### ■ Артикулы

ВПС-3LK	ВПС-4LK
22.11.01.01	22.11.01.02

<sup>1</sup> Отдельно заказываются обжимные наконечники на каждый проводник и наконечник для заземления, если это требуется в соответствии со спецификацией заказчика.