

20sAK, 20AK, 25sAK, 25AK

Кабельные вводы взрывозащищенные M20, M25 для бронированных кабелей

■ Назначение

Кабельные вводы 20sAK, 20AK, 25sAK, 25AK предназначены для всех типов бронированного кабеля круглого сечения и в системах электрообогрева «Термо Нова» применяются для ввода бронированного силового кабеля в соединительную коробку. Поставляются в комплекте с контргайкой, уплотнительным кольцом, рифленой шайбой и кольцом заземления.



■ Область применения

Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ex-маркировке и ГОСТ IEC 60079-14-2013.

■ Ex-маркировка

Ex
1Ex e II Gb X (1Ex e IIC Gb X)
1Ex d IIC Gb X
2Ex nR IIC Gc X
Ex ta IIIC Da X

■ Сертификация

EAC ТР ТС «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).

■ Технические характеристики

	20sAK	20AK	25sAK	25AK
Допустимая температура окружающей среды, °C			-60...+130	
Тип и размер резьбы	M20x1,5	M20x1,5	M25x1,5	M25x1,5
Диаметр наружной оболочки кабеля, мм	9,5-15,9	12,5-20,9	14,0-22,0	18,2-26,2
Диаметр внутренней оболочки кабеля, мм	6,1-11,7	6,5-13,9	11,1-15,4	11,1-19,9
Материал корпуса		никелированная латунь		
Степень защиты		IP66, IP67, IP68		

■ Артикулы

20sAK	20AK	25sAK	25AK
20sAK 05 комплект 4	20AK 05 комплект 7	25sAK 05 комплект 1	25AK 05 комплект 6